

Planetenmischer

für die Betonproduktion



Die Einstiegsmodelle

PMPL (Light-Ausführung)

Produktgröße	375	500	750
Füllung max./l	375	500	750
Füllung max./kg	600	800	1.200
Festbetonausstoß ca. l/Charge	250	330	500
Verarbeitbare Korngröße mm	0-40	0-40	0-40
Mischtrog-Durchmesser mm	1.720	1.720	1.900
Mischtrog-Höhe mm	700	700	700
Antriebsleistung kW	11	15	22
Mischsterne/Schaufeln	1/2	1/2	1/2
Abstreifer/Entleerschaukeln	1/1	1/1	1/1
Eigengewicht kg	2.100	2.300	2.800

Platzsparend für spezielle Einbausituationen

PMPE / PMPRE (mit Wirbler)

Produktgröße		3000	3375	3750	4500	5250	6000
Füllung max./l		3.000	3.375	3.750	4.500	5.250	6.000
Füllung max./kg		4.800	5.400	6.000	7.200	8.400	9.600
Festbetonausstoß ca. l/Charge		2.000	2.250	2.500	3.000	3.500	4.000
Verarbeitbare Korngröße mm		0-65	0-65	0-65	0-65	0-65	0-65
Mischtrog-Durchmesser mm		3.000	3.000	3.264	3.264	3.780	3.780
Mischtrog-Höhe mm		680	750	900	900	950	950
Antriebsleistung kW		90	90	110	132	132	160
Mischsterne/Schaufeln		2/4	2/4	2/6	2/6	2/6	2/6
Abstreifer/Entleerschaukeln		1/2	1/2	1/3	1/3	1/3	1/3
Eigengewicht kg	PMPE	8.300	9.500	11.000	11.500	14.000	14.500
	PMPRE	8.500	11.000	11.200	11.700	14.200	14.700