

Malaxeur planétaire

pour la production de béton



Les modèles d'entrée de gamme

PMPL (Version légère)

Type de malaxeur	375	500	750
Charge sèche max./litres	375	500	750
Charge sèche max./kg	600	800	1.200
Production de béton ferme litres/charge env.	250	330	500
Granulométrie max. des agrégats mm	0-40	0-40	0-40
Diamètre du bac de malaxage mm	1.720	1.720	1.900
Hauteur de cuve du malaxeur mm	700	700	700
Puissance de la motorisation du malaxeur kW	11	15	22
Etoiles/Palettes de malaxage	1/2	1/2	1/2
Racleur/Pelle de vidage	1/1	1/1	1/1
Poids propre du malaxeur kg	2.100	2.300	2.800

Gain de place pour des installations spéciales

PMPE / PMPRE (avec tourbillon)

Type de malaxeur		3000	3375	3750	4500	5250	6000
Charge sèche max./litres		3.000	3.375	3.750	4.500	5.250	6.000
Charge sèche max./kg		4.800	5.400	6.000	7.200	8.400	9.600
Production de béton ferme litres/charge env.		2.000	2.250	2.500	3.000	3.500	4.000
Granulométrie max. des agrégats mm		0-65	0-65	0-65	0-65	0-65	0-65
Diamètre du bac de malaxage mm		3.000	3.000	3.264	3.264	3.780	3.780
Hauteur de cuve du malaxeur mm		680	750	900	900	950	950
Puissance de la motorisation du malaxeur kW		90	90	110	132	132	160
Etoiles/Palettes de malaxage		2/4	2/4	2/6	2/6	2/6	2/6
Racleur/Pelle de vidage		1/2	1/2	1/3	1/3	1/3	1/3
Poids propre du malaxeur kg	PMPE	8.300	9.500	11.000	11.500	14.000	14.500
	PMPRE	8.500	11.000	11.200	11.700	14.200	14.700